

Art-Nr.: 14.01.626

Überwachungsmodul 20 CM-CT6 für Betriebs- und Differenzstrome

Abmessungen:

Abmessung (BxHxT mm):	119 x 47 x 45

Technische Daten:

Allgemeine technische Daten:

Genauigkeitsklasse:	0,5%
Montage:	Tragschiene 35 mm, für Hutschiene nach IEC/EN 60715
Frequenzbereich:	45 - 65 Hz
Schutzart:	Gehäuse IP 20
Versorgung:	24 VDC (± 10 %, PELV)
Messbereich:	2 mA - 63 A
Übersetzungsverhältnis:	700:1
Messkanäle:	x6
Ansprech-/Rückfall Verzögerung:	0 - 650 s
Schnittstelle:	CAN
Schnittstelle:	CAN 2.0
Umgebungstemperatur:	-10 - +55 °C
Abmessung (BxHxT mm):	119 x 47 x 45
Anschlüsse:	2 x 6 poliger IDC-Stecker
Lagertemperatur:	-25 - +70 °C
Entflammbarkeitsklasse:	UL - V0
Anzeige:	LED

Kontakt

Dahms GmbH Max-Keith-Straße 66 45136 Essen Telefon: 0201 - 890885-0 E-Mail: dahms@dahms-gmbh.de