



Art-Nr.:
MB2-2VR5RR0001S72AD

D · A · H · M · S
industrial components

Bargraph 270°, Dig.-Anzeige 5-stellig, Dimension: rot ja
Schaltausgang: 2 Relaisausgänge (Wechsler)230VAC/5A, 30VDC/5A 30
Stützpunkte-Linearisierung des Messeinganges -22..+24mA, -12..+12VDC
B96 x H96 x T75 mm einschl. Steckklemme MB1-2-3
frontseitig über Folientastatur -19999 - 99999 über 4-stelligen Code 55 Punkte
Bargraph, Ziffernhöhe 14mm
Frontseitig IP 65 100 - 240 VAC
steckbare Schraubklemme 0/4-20mA, 0-10VDC

Abmessungen:

Technische Daten:

Ziffernfarbe:	rot
abschaltbare MIN/MAX-Wertabfrage:	ja
Ausgang:	Schaltausgang: 2 Relaisausgänge (Wechsler)230VAC/5A, 30VDC/5A
Linearisierung:	30 Stützpunkte-Linearisierung des Messeinganges -22..+24mA, -12..+12VDC
Messspanne:	B96 x H96 x T75 mm einschl. Steckklemme
Gehäuse:	MB1-2-3
Typ-Name:	frontseitig über Folientastatur
Bedienung:	-19999 - 99999
Anzeigebereich:	über 4-stelligen Code
Bediensperre:	55 Punkte Bargraph, Ziffernhöhe 14mm
Ziffernhöhe / Segmente:	Frontseitig IP 65
Schutzart:	100 - 240 VAC
Versorgung:	steckbare Schraubklemme
Anschlüsse:	0/4-20mA, 0-10VDC
Messeingang:	MB1-2-3
Typ-Name:	

Allgemeine technische Daten:

Ziffernfarbe:	rot
abschaltbare MIN/MAX-Wertabfrage:	ja

Ausgang:	Schaltausgang: 2 Relaisausgänge (Wechsler)230VAC/5A, 30VDC/5A
Linearisierung:	30 Stützpunkte-Linearisierung des Messeinganges
Messspanne:	-22..+24mA, -12..+12VDC
Gehäuse:	B96 x H96 x T75 mm einschl. Steckklemme
Bedienung:	frontseitig über Folientastatur
Anzeigebereich:	-19999 - 99999
Bediensperre:	über 4-stelligen Code
Ziffernhöhe / Segmente:	55 Punkte Bargraph, Ziffernhöhe 14mm
Schutzart:	Frontseitig IP 65
Versorgung:	100 - 240 VAC
Anschlüsse:	steckbare Schraubklemme
Messeingang:	0/4-20mA, 0-10VDC

Kontakt

Dahms GmbH Max-Keith-Straße 66 45136 Essen [Telefon: 0201 - 890885-0](tel:0201-890885-0) [E-Mail: dahms@dahms-gmbh.de](mailto:dahms@dahms-gmbh.de)