


**Art-Nr.:**
**MB2-2VR5RR0001S72AD**

# Gleichstrom/-spannung/DC Messgerät M2-2VR4C.../MB2 rot ja Schaltausgang: 2 Relaisausgänge (Wechsler)230VAC/5A, 30VDC/5A 30 Stützpunkte-Linearisierung des Messeinganges -22..+24mA, -12..+12VDC B96 x H96 x T75 mm einschl. Steckklemme MB1-2-3 frontseitig über Folientastatur -19999 - 99999 über 4-stelligen Code 55 Punkte Bargraph,Ziffernhöhe 14mm Frontseitig IP 65 100 - 240 VAC steckbare Schraubklemme 0/4-20mA, 0-10VDC

**Abmessungen:**

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Ziffernfarbe: | rot |
| abschaltbare MIN/MAX-Wertabfrage: | ja |
| Ausgang: | Schaltausgang: 2 Relaisausgänge (Wechsler)230VAC/5A, 30VDC/5A |
| Linearisierung: | 30 Stützpunkte-Linearisierung des Messeinganges |
| Messspanne: | -22..+24mA, -12..+12VDC |
| Gehäuse: | B96 x H96 x T75 mm einschl. Steckklemme |
| Typ-Name: | MB1-2-3 |
| Bedienung: | frontseitig über Folientastatur |
| Anzeigebereich: | -19999 - 99999 |
| Bediensperre: | über 4-stelligen Code |
| Ziffernhöhe / Segmente: | 55 Punkte Bargraph,Ziffernhöhe 14mm |
| Schutzart: | Frontseitig IP 65 |
| Versorgung: | 100 - 240 VAC |
| Anschlüsse: | steckbare Schraubklemme |
| Messeingang: | 0/4-20mA, 0-10VDC |
| Typ-Name: | MB1-2-3 |

**Allgemeine technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Ziffernfarbe: | rot |
| abschaltbare MIN/MAX-Wertabfrage: | ja |

| | |
|---|---|
| Ausgang: | Schaltausgang: 2 Relaisausgänge (Wechsler)230VAC/5A, 30VDC/5A |
| Linearisierung: | 30 Stützpunkte-Linearisierung des Messeinganges |
| Messspanne: | -22..+24mA, -12..+12VDC |
| Gehäuse: | B96 x H96 x T75 mm einschl. Steckklemme |
| Bedienung: | frontseitig über Folientastatur |
| Anzeigebereich: | -19999 - 99999 |
| Bediensperre: | über 4-stelligen Code |
| Ziffernhöhe / Segmente: | 55 Punkte Bargraph,Ziffernhöhe 14mm |
| Schutzart: | Frontseitig IP 65 |
| Versorgung: | 100 - 240 VAC |
| Anschlüsse: | steckbare Schraubklemme |
| Messeingang: | 0/4-20mA, 0-10VDC |

---

**Kontakt**

Dahms GmbH Max-Keith-Straße 66 45136 Essen Telefon: 0201 - 890885-0 E-Mail: dahms@dahms-gmbh.de